



Віск із інтенсивним водовідштовхувальним ефектом VehiclePro RM 824 Classic

Сушка, догляд та захист у рамках однієї операції. Рідкий водовідштовхувальний віск гарантує швидкий розрив водяної плівки на великій поверхні для оптимального результату сушіння, перш за все, при жорсткій воді. Відповідає вимогам VDA.

pH 4

У вигляді концентрату



Властивості

- Ефективна допоміжна сушка для використання на автомийках та з апаратами високого тиску
- Швидке розривання водяної плівки на великих площах
- Дуже добрий результат висихання
- Ефективний при використанні у помірно жорсткій воді
- Збільшує ступінь блиску фарби
- Стверджений VDA
- ПАР, що біологічно розкладаються відповідно до EEC 648/2004
- Не містить NTA
- Без мінеральних масел і мінеральних вуглеводнів

Застосування

- Автомийки
- В апаратах високого тиску

Область застосування

Автосалони та автосервіс	Мийка легкових автомобілів
Автомобільні перевізники, автобусні оператори	Мийка вантажних автомобілів
В автомобільних мийних установках	Мийка легкових автомобілів

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-438.0
200 л	1 шт.	6.295-074.0
200 л	1 шт.	6.295-270.0

Використання

Автомийки

- Використовувати продукт в установці.
- Відрегулюйте дозування на пристрої
- Запустіть програму "Догляд"

В апаратах високого тиску

- Нанести попередній розчин з демінералізованою водою (вода зворотного осмосу).
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° C
- Наносить продукт рівномірно на очищену і промиту поверхню.
- Просушіть

Вказівки до застосування

- Не зберігати на морозі
- Уникайте передозування.
- Використовувати на чистій, добре промитій поверхні

Додаткова інформація

- VDA сертифікат
- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Об`єм	Методи очищення	Первинна суміш	Дозування	Витрата
1000 мл	В автомобільних мийних установках	без розбав.	0.1 – 0.2 %	50 легкий. авт.
1000 мл	В апаратах високого тиску	1+9	1 – 2 %	83 легкий. авт.